




Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 28.02.2025

Насос многоступенчатый вертикальный

Модель: **RMV 10-7F**

Кодовый номер: **015P2201**



Запрашиваемые:

Расход	10	м³/ч
Напор	62	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход		м³/ч
Напор		м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	3	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	6.02	А
Частота вращения	2895	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:



Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	25	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT200	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	280	мм
L1		мм
H	838	мм
H1	80	мм
H2	438	мм
H3		мм
B	191	мм
B1	128	мм
B2	130	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	40	мм
Вес нетто	58	кг
Вес брутто	69	кг
Присоединение	фланец/фланец	



*возможны изменения