






Расчетный лист насосного оборудования Ридан
Насос многоступенчатый вертикальный

Дата: 03.03.2025

Модель: RMV 45-12F
Кодовый номер: 015P2311



*возможны изменения

Запрашиваемые:

Расход	45	м³/ч
Напор	239	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход		м³/ч
Напор		м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	45	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	80.82	А
Частота вращения	2965	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	40	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун QT450	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	365	мм
L1		мм
H	2233	мм
H1	140	мм
H2	2093	мм
H3		мм
B	446	мм
B1	322	мм
B2	253	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	80	мм
Вес нетто	421	кг
Вес брутто	469	кг
Присоединение	фланец/фланец	