






Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 03.03.2025

Насос многоступенчатый вертикальный

Модель: RMV 64-2-2F

Кодовый номер: 015P2315



Запрашиваемые:

Расход	64	м³/ч
Напор	27	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	64.12	м³/ч
Напор	27.1	м
NPSH _{треб.}		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	7.5	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	14.37	А
Частота вращения	2930	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	25	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT250	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	365	мм
L1		мм
H	1093	мм
H1	140	мм
H2	953	мм
H3		мм
B	258	мм
B1	163	мм
B2	284	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	100	мм
Вес нетто	177	кг
Вес брутто	200.4	кг
Присоединение	фланец/фланец	

*возможны изменения